

¥28,000~ (税抜)

	車 種	型 式	エンジン型式	年 式	品 番	下げ幅(mm)		バネ定数(Kgf/mm)		価格(税抜)
						Front	Rear	Front	Rear	
セ ダ ン	サ シーマ	FGY32 / FPY32	VH41DE / VG30DET	H3.8 ~ H8.5	HP55104	-45 ~ -50	-30 ~ -35	2.75	2.34 ~ 3.39	¥42,000
	セドリック・グロリア	PBY32 / PY32	VG30DE(T) / VG30E	H3.6 ~ H7.6	HP55104	-35 ~ -40	-35 ~ -40	2.75	2.34 ~ 3.39	¥42,000
		Y32	VG20E	H3.6 ~ H7.6	HP55104	-30 ~ -35	-30 ~ -35	2.75	2.34 ~ 3.39	¥42,000
		HY33 / PY33	VQ30DE(T) / VG30E	H7.6 ~ H11.5	HP55105	-45 ~ -50	-40 ~ -45	2.43	2.59	¥42,000
		MY33	VQ25DE	H7.6 ~ H11.5	HP55105	-40 ~ -45	-35 ~ -40	2.43	2.59	¥42,000
ワ ゴ ン ・ ミ ニ バ ン	ハ ブラッツ	SCP11(2WD)1000cc	1SZ-FE	H11.8 ~ H14.1	HP55061	-35 ~ -40	-40 ~ -45	1.75 ~ 3.20	1.70 ~ 2.40	¥40,000
		NCP12(2WD)1300cc	2NZ-FE	H11.8 ~ H14.1	HP55061	-35 ~ -40	-40 ~ -45	1.75 ~ 3.20	1.70 ~ 2.40	¥40,000
		NCP16(4WD)1300cc	2NZ-FE	H11.8 ~ H14.1	HP55062	-35 ~ -40	-25 ~ -30	1.50 ~ 3.50	1.40 ~ 2.70	¥31,000
	マ マークX	GRX120(2WD)	4GR-SFE	H16.11 ~	HP55068	-30 ~ -40	-30 ~ -35	4.00	7.52	¥48,000
	ア アコードワゴン	CB9	F22A	H3.4 ~ H6.2	HP55259	-50 ~ -55	-40 ~ -45	4.24	1.85 ~ 2.96	¥42,000
		CE1	F22B	H6.3 ~ H9.10	HP55259	-50 ~ -55	-50 ~ -55	4.24	1.85 ~ 2.96	¥42,000
		CF2	H22A	H8.9 ~ H9.10	HP55259	-45 ~ -50	-40 ~ -45	4.24	1.85 ~ 2.96	¥42,000
		CF6-7 / CH9	F23A / H23A	H9.10 ~ H14.10	HP55259	-50 ~ -55	-40 ~ -45	4.24	1.85 ~ 2.96	¥42,000
	ヴォクシー	AZR60G(2WD)	1AZ-FSE	H13.12 ~	HP55067	-30 ~ -35	-35 ~ -40	2.90	2.90 ~ 4.97	¥48,000
	エスティマ・ ルシード・エミナ ガソリン(SC)・ディーゼル 共通	TCR11W / TCR11G / CXR11G(2WD)	2TZ-F(Z)E / 3CT	H2.5 ~ H11.12	HP55065	-45 ~ -50	-60 ~ -65	2.78	4.74 ~ 6.52	¥42,000
		TCR21W / TCR21G / CXR21G(4WD)	2TZ-F(Z)E / 3CT	H2.5 ~ H11.12	HP55065	-45 ~ -50	-65 ~ -70	2.78	4.74 ~ 6.52	¥42,000
		TCR10W / TCR10G / CXR10G(2WD)	2TZ-F(Z)E / 3CT	H2.5 ~ H11.12	HP55066	-45 ~ -50	-55 ~ -60	2.78	3.30 ~ 4.95	¥42,000
		TCR20W / TCR20G / CXR20G(4WD)	2TZ-F(Z)E / 3CT	H2.5 ~ H11.12	HP55066	-45 ~ -50	-60 ~ -65	2.78	3.30 ~ 4.95	¥42,000
	エスティマ	MCR30W / ACR30W(2WD)	1MZ-FE / 2AZ-FE	H12.1 ~	HP55060	-40 ~ -45	-30 ~ -35	2.81	4.03 ~ 5.75	¥48,000
		MCR40W / ACR40W(4WD)	1MZ-FE / 2AZ-FE	H12.1 ~	HP55060	-50 ~ -55	-50 ~ -55	2.81	4.03 ~ 5.75	¥48,000
	オデッセイ	RA1 / RA3(2WD)	F23A	H6.10 ~ H11.11	HP55260	-50 ~ -55	-50 ~ -55	4.63	4.55 ~ 6.83	¥42,000
カ サ ミ ニ バ ン		RA2 / RA4(4WD)	F23A	H6.10 ~ H11.11	HP55260	-50 ~ -55	-55 ~ -60	4.63	4.55 ~ 6.83	¥42,000
		RA5(2WD / V6・3L)	J30A	H9.10 ~ H11.11	HP55260	-45 ~ -50	-50 ~ -55	4.63	4.55 ~ 6.83	¥42,000
		RA6(2WD)	F23A	H11.12 ~ H15.9	HP55258	-40 ~ -45	-45 ~ -50	4.65 ~ 6.93	6.28 ~ 13.68	¥49,000
		RA7(4WD)	F23A	H11.12 ~ H15.9	HP55258	-55 ~ -60	-65 ~ -70	4.65 ~ 6.93	6.28 ~ 13.68	¥49,000
		RA8(2WD/V6・3L)	J30A	H11.12 ~ H15.9	HP55258	-45 ~ -50	-45 ~ -50	4.65 ~ 6.93	6.28 ~ 13.68	¥49,000
	オデッセイ (アブソルート不適合)	RB1	K24A	H15.10 ~	HP55264	-40 ~ -45	-45 ~ -50	5.00 ~ 7.12	3.72 ~ 9.95	¥49,000
		RB2	K24A	H15.10 ~	HP55264	-45 ~ -50	-50 ~ -55	5.00 ~ 7.12	3.72 ~ 9.95	¥49,000
	キューブ	Z10(2WD)	CG13DE / CGA3DE	H10.2 ~ H14.9	HP55155	-50 ~ -55	-45 ~ -50	2.03 ~ 2.99	1.46 ~ 2.49	¥29,000
	ステップワゴン	RF1(2WD)	B20B	H8.5 ~ H13.3	HP55262	-45 ~ -50	-45 ~ -50	2.55	3.90 ~ 6.66	¥42,000
		RF2(4WD)	B20B	H8.5 ~ H13.3	HP55262	-50 ~ -55	-55 ~ -60	2.55	3.90 ~ 6.66	¥42,000
		RF3(2WD)	K20A	H13.4 ~ H15.5	HP55261	-50 ~ -55	-50 ~ -55	2.84	5.45 ~ 7.97	¥48,000
		RF4(4WD)	K20A	H13.4 ~ H15.5	HP55261	-50 ~ -55	-55 ~ -60	2.84	5.45 ~ 7.97	¥48,000
	ステップワゴン スパーダ	RF5(2,0L 2WD)	K20A	H15.6 ~	HP55261	-53 ~ -58	-53 ~ -58	2.84	5.45 ~ 7.97	¥48,000
		RF6(2,0L 4WD)	K20A	H15.6 ~	HP55261	-54 ~ -59	-58 ~ -63	2.84	5.45 ~ 7.97	¥48,000
		RF7(2,4L 2WD)	K24A	H15.6 ~	HP55261	-55 ~ -60	-55 ~ -60	2.84	5.45 ~ 7.97	¥48,000
		RF8(2,4L 4WD)	K24A	H15.6 ~	HP55261	-54 ~ -59	-60 ~ -65	2.84	5.45 ~ 7.97	¥48,000
ナ ハ	セレナ	#C24(2WD)	SR20 / YD25DDTi	H11.6 ~	HP55154	-45 ~ -50	-40 ~ -45	2.48 ~ 3.38	5.36 ~ 9.32	¥45,000
		#NC24(4WD)	SR20 / YD25DDTi	H11.6 ~	HP55154	-30 ~ -35	-40 ~ -45	2.48 ~ 3.38	5.36 ~ 9.32	¥45,000
	ノア	AZR60G(2WD)	1AZ-FSE	H13.12 ~	HP55067	-30 ~ -35	-35 ~ -40	2.90	2.90 ~ 4.97	¥48,000
	ウィッツ	SCP10(2WD)1000cc	1SZ-FE	H11.1 ~ H17.1	HP55061	-35 ~ -40	-40 ~ -45	1.75 ~ 3.20	1.70 ~ 2.40	¥40,000
		NCP10(2WD)1300cc	2NZ-FE	H11.1 ~ H17.1	HP55061	-35 ~ -40	-40 ~ -45	1.75 ~ 3.20	1.70 ~ 2.40	¥40,000
		NCP15(4WD)1300cc	2NZ-FE	H11.1 ~ H17.1	HP55062	-30 ~ -35	-30 ~ -35	1.50 ~ 3.50	1.40 ~ 2.70	¥31,000
	bB[ビービー]	NCP30(2WD)1300cc	2NZ-FE	H12.2 ~	HP55063	-40 ~ -45	-35 ~ -40	2.14 ~ 4.33	1.55 ~ 2.62	¥38,000
		NCP31(2WD)1500cc	1NZ-FE	H12.2 ~	HP55063	-35 ~ -40	-30 ~ -35	2.14 ~ 4.33	1.55 ~ 2.62	¥38,000
		NCP35(4WD)1500cc	1NZ-FE	H12.2 ~	HP55064	-40 ~ -45	-35 ~ -40	1.55 ~ 3.25	1.36 ~ 3.48	¥31,000
	ファンカーゴ	NCP20-21(2WD)	1NZ-FE / 2NZ-FE	H11.8 ~	HP55061	-30 ~ -35	-25 ~ -30	1.75 ~ 3.20	1.70 ~ 2.40	¥40,000
		NCP25(4WD)	1NZ-FE	H11.8 ~	HP55062	-25 ~ -30	-20 ~ -25	1.50 ~ 3.50	1.40 ~ 2.70	¥31,000

※全品番在庫限りとなります。

TB: ターボ車 NA: ターボ無し車

- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。



ご 注 意

- パッケージに記載されている適合車種以外には、絶対に取り付けしないでください。
- カタログ記載の下げ幅は、弊社実測値です。装着車両の状態（走行距離、年式、装備品等）により、実際とは異なる場合がございます。
- 本スプリングは、純正ショックアブソーバー装着専用設計です。純正以外のショックアブソーバーに装着された場合は、遊びの原因になり、且つ保安基準を満たさない恐れがありますので、ご注意ください。
- 本スプリングは新車時の完全ノーマル車両に装着し、保安基準に適合することを確認しています。サスペンション(ショックアブソーバー等)の経年変化や社外パーツ(エアロ/マフラー/タイヤ/ホイール)の装着により保安基準を満たさない場合があります。
- 本製品を使用したことによる車体(ボディ・エアロパーツ・タイヤ・ホイール・フラーなど)の故障・損傷・破損において当社では一切の責任を負いません。
- 本製品を使用して発生した人身・物損事故・車両の故障または破損・安全義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。
- 本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。交換に際しての事故、及び交換に伴い発生した不具合による事故については、保証の対象外ばかりではなく、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 作業の際には、以下の行為は絶対に行わないでください。
 - 高所から落下させること
 - グラインダーなどで削ること
 - 切断すること
 - スプリングを伸ばすなどの復元不能永久変形を与えること
 - 溶接や焼付け塗装など熱を加えること
 - 塗装を剥離させること
 - 組み付けの際、円周方向に不均一な圧縮を加えること
 - スプリング組付用工具以外のものを使用すること

¥28,000～(税抜)

	車 種	型 式	エンジン型式	年 式	品 番	下げ幅(mm)		バネ定数(Kgf/mm)		価格(税抜)
						Front	Rear	Front	Rear	
軽自動車	マ ムーヴ	L900S(2WD)	EF-VE・DET	H10.10～H14.9	HP55752	-25～-30	-25～-30	1.74～2.10	1.53～2.50	¥28,000
		L902S(2WD)	JB-DET	H10.10～H14.9	HP55752	-25～-30	-25～-30	1.74～2.10	1.53～2.50	¥28,000
	ラ ライフ	JB1(2WD)	E07Z	H10.10～H15.8	HP55256	-35～-40	-30～-35	1.70～3.70	1.28～2.50	¥29,000
		JB2(4WD)	E07Z	H10.10～H15.8	HP55257	-40～-45	-35～-40	1.70～3.70	1.00～2.90	¥28,000
		JB5(2WD)	P07A	H15.9～	HP55263	-45～-50	-40～-45	2.27～4.07	1.00～2.73	¥28,500
		JB7(2WD)	P07A	H15.9～	HP55263	-45～-50	-40～-45	2.27～4.07	1.00～2.73	¥28,500
	ライフダンク	JB3(2WD)	E07Z(TB)	H12.12～H15.8	HP55256	-40～-45	-35～-40	1.70～3.70	1.28～2.50	¥29,000
		JB4(4WD)	E07Z(TB)	H12.12～H15.8	HP55257	-45～-50	-40～-45	1.70～3.70	1.00～2.90	¥28,000
	ワゴンR	CT21S/CT51S(2WD)/CV21S/CV51S(4WD)	F6A(NA) / K6A(TB)	H5.9～H10.9	HP55551	-25～-30	-30～-35	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		MC11 / 21S(2WD)	F6A(NA) / K6A(TB)	H10.10～H14.8	HP55551	-40～-45	-35～-40	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		MC11 / 21S(4WD)	F6A(NA) / K6A(TB)	H10.10～H14.8	HP55551	-45～-50	-40～-45	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		MC12 / 22S(2WD・4WD)	F6A(NA) / K6A(TB)	H12.12～H14.8	HP55551	-50～-55	-45～-50	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		MC11・21S・12・22S(2WD)	F6A(TB)	H10.10～H14.8	HP55551	-20～-25	-20～-25	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		MC11・21S・12・22S(4WD)	F6A(TB)	H10.10～H14.8	HP55551	-25～-30	-20～-25	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		ワゴンR・RR	MA61S(2WD)	K10A(NA)/(TB)	H9.2～H14.8	-35～-40	-35～-40	1.6	1.10～1.90	¥29,000
			MA61S(4WD)	K10A(NA)	H9.2～H14.8	-45～-50	-45～-50	1.6	1.10～1.90	¥29,000
			MA61S(4WD)	K10A(TB)	H9.2～H14.8	-50～-55	-40～-45	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		ワゴンRプラス	MA63S(2WD)	K10A(NA)/(TB)	H9.2～H14.8	-35～-40	-45～-50	1.6	1.10～1.90	¥29,000
		ワゴンRソリオ	MA34S(2WD)	M13A(NA)	H12.12～H14.8	-40～-45	-35～-40	1.6	1.10～1.90	¥29,000

※全品番在庫限りとなります。

TB: ターボ車 NA: ターボ無し車

- ⚠ ●年式が「H〇.〇～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。



ご 注 意

- パッケージに記載されている適合車種以外には、絶対に取り付けしないでください。
- カタログ記載の下げ幅は、弊社実測値です。装着車両の状態（走行距離、年式、装備品等）により、実際とは異なる場合がございます。
- 本スプリングは、純正ショックアブソーバー装着専用設計です。純正以外のショックアブソーバーに装着された場合は、遊びの原因になり、且つ保安基準を満たさない恐れがありますので、ご注意ください。
- 本スプリングは新車時の完全ノーマル車両に装着し、保安基準に適合することを確認しています。サスペンション(ショックアブソーバー等)の経年変化や社外パーツ(エアロ/マフラー/タイヤ/ホイール)の装着により保安基準を満たさない場合があります。
- 本製品を使用したことによる車体(ボディ・エアロパーツ・タイヤ・ホイール・マフラーなど)の故障・損傷・破損において当社では一切の責任を負いません。
- 本製品を使用して発生した人身・物損事故・車両の故障または破損・安全義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。
- 本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。交換に際しての事故、及び交換に伴い発生した不具合による事故については、保証の対象外ばかりではなく、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 作業の際には、以下の行為は絶対に行わないでください。
 - 高所から落下させること
 - グラインダーなどで削ること
 - 切断すること
 - スプリングを伸ばすなどの復元不能な永久変形を与えること
 - 溶接や焼付け塗装など熱を加えること
 - 塗装を剥離させること
 - 組み付けの際、円周方向に不均一な圧縮を加えること
 - スプリング組付用工具以外のものを使用すること